

Fertigung Massgefertigte Wannen und Rinnen

Wir fertigen regelmässig individuelle Wannen und Rinnen in verschiedenen Formen und Ausführungen. Meistens werden diese als Auffangwannen oder Abtropfrinnen verwendet. Abhängig vom aufzufangenden Medium können die Wannen in PE, PP, PVC oder PVDF gefertigt werden. Je nach Bedarf werden Anschlüsse aus Rohren, Verschraubungen, Kugelhähnen, Gewindenippeln, Steckmuffen usw. eingeschweisst.

Einblick in unsere Arbeiten



Pressringverschlüsse




Bestehend aus 2 Edelstahlscheiben einschliesslich Schrauben, Muttern und Unterlagscheiben aus V2A, erdbeständiger Gummi 40 mm.

Sondermasse kurzfristig lieferbar

Art. 1044		Sondermasse kurzfristig lieferbar.				
Grössen in mm	für PE Ø	Standard-Ausführung	geteilte Ausführung	da	di	
70/32	25 + 32	39.-	58.-	68	32	
70/41	40	39.-	58.-	68	41	
80/28	20 + 25	51.-	64.-	78	28	
80/33	32	51.-	64.-	78	33	
80/40	40	51.-	64.-	78	40	
80/43	40	51.-	64.-	78	43	
80/51	50	51.-	64.-	78	51	
80/54	50	51.-	64.-	78	54	
90/25	25	56.-	68.-	88	25	
90/33	32	56.-	68.-	88	33	
90/41	40	56.-	68.-	88	41	
90/51	50	56.-	68.-	88	51	
90/56	56	56.-	68.-	88	54	
100/22	20	63.-	75.-	98	22	
100/28	25	63.-	75.-	98	28	
100/32	32	63.-	75.-	98	32	
100/40	40	63.-	75.-	98	40	
100/52	48 + 50	63.-	75.-	98	56	
100/56	56	63.-	75.-	98	56	
100/65	63	63.-	75.-	98	65	
120/42	40	93.-	139.-	118	42	
120/54	50	93.-	139.-	118	54	
120/64	63	93.-	139.-	118	64	
120/77	75	93.-	139.-	118	77	
120/82		93.-	139.-	118	82	
120/92	90	93.-	139.-	118	92	
150/54	50	129.-	175.-	148	54	
150/66	63	129.-	175.-	148	66	
150/78	75	129.-	175.-	148	78	
150/94	90	129.-	175.-	148	94	
150/110	110	129.-	175.-	148	110	
180/110	110	474.-		178	110	
200/103		176.-	227.-	198	103	
200/115	110	176.-	227.-	198	115	
200/123		176.-	227.-	198	123	
200/126	125	176.-	227.-	198	126	
200/135		176.-	227.-	198	135	
200/141	140	176.-	227.-	198	141	
200/160	160	207.-	258.-	198	160	
250/162	160	246.-	290.-	248	162	
250/175		246.-	290.-	248	175	
250/181	180	246.-	290.-	248	181	
250/187	180	246.-	290.-	248	187	
250/202	200	246.-	290.-	248	202	
300/165	160	325.-	394.-	298	165	
300/185	180	325.-	394.-	298	185	
300/204	200	325.-	394.-	298	204	
300/226	225	325.-	394.-	298	233	
350/258	250	388.-	464.-	348	258	
350/282	280	388.-	464.-	348	282	
400/285	280	510.-	580.-	398	285	

Art. 1044		Sondermasse kurzfristig lieferbar.			
Größen in mm	für PE Ø	Standard-Ausführung	geteilte Ausführung	da	di
400/320	315	510.-	580.-	398	320
450/320	315	572.-	642.-	448	320
450/360	355	572.-	642.-	448	360
500/360	355	653.-		498	360
500/405	400	653.-		498	405
550/455	450	723.-		548	455
600/454	450	910.-		598	454
600/505	500	910.-		598	505
700/505	500	957.-		698	505
700/565	560	957.-		698	565
700/633	630	1'395.-		698	633
800/710	710	1'740.-		798	710
30 blind		54.-		30	
37 blind		57.-		37	
47 blind		58.-		47	
58 blind		63.-		58	
68 blind		65.-		68	
78 blind		69.-		78	
87 blind		75.-		87	
98 blind		83.-		98	
118 blind		154.-		118	
148 blind		208.-		148	
198 blind		330.-		198	

Mauerkragen



Art. 47.200		Preise für Mauerkragen über NW 700 auf Anfrage.		
d / NW	CHF	D 1	D 2	
32 / 45	33.-	31	127	
40 / 32	35.-	39	136	
50 / 40	35.-	48	146	
63 / 50	36.-	61	158	
75 / 65	36.-	72	169	
90 / 80	37.-	87	182	
110 / 100	37.-	107	203	
125 / 100a	37.-	123	218	
140 / 125	39.-	137	228	
160 / 150	41.-	157	252	
180 / 150a	45.-	177	273	
200 / 200	47.-	197	239	
225 / 200a	50.-	220	315	
250 / 250	51.-	245	343	
280 / 250a	59.-	275	373	
315 / 300	63.-	310	408	
355 / 350	78.-	350	435	
400 / 400	83.-	395	480	
450 / 450	150.-	440	530	
500 / 500	158.-	495	580	
560 / 500	173.-	555	640	
630 / 600	188.-	625	710	
710 / 700	225.-	705	790	

Wetterschutz Schutz vor Regen, Kälte und starker Sonneneinstrahlung



Werkschirm

Schirm: Baumwollgewebe ca. 350 g/m², wasserdruckbeständig, fäulnishemmend und schwer entflammbar imprägniert.

Gestell: Alugestell, Stockstärke Ø 38/42 mm, Alu-Vierkant-Streben, Stahlhülsen an Strebenenden zum Ablegen des Schirmes.

Farbe olivgrün

Dimension: Ø 250 cm

Art. 9934 **CHF 590.-**

Farbe olivgrün

Dimension: Ø 300 cm

Art. 9939 **CHF 649.-**

Zubehör

Sockel **CHF 102.-**

Erddorn **CHF 108.-**



Schweisszelt

Zelt: Strapazierfähige Blache mit Verschlüssen zum Durchschlaufen von langen Rohren. Dank des lichtdurchlässigen Materials lässt es sich im Inneren angenehm arbeiten.

Gestell: Einfach zu montierende, korrosionsbeständige und robuste Konstruktion.

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Beschriftung des Zeltes.

Dimensionen:

Länge 3.00 m, Breite 2.35 m, Firsthöhe 2.10 m

Art. 991000

CHF 2'869.-

Preise in CHF exkl. MWST, Preis- und Massänderungen vorbehalten.

gawaplast

Gawaplast AG

Gewerbestrasse 8
8212 Neuhausen am Rheinfall
T +41 52 674 04 54
F +41 52 674 04 55
info@gawaplast.ch
www.gawaplast.ch

Gawaplast Mittelland AG

Neumatt 6
4626 Niederbuchsiten
T +41 62 293 20 23
F +41 62 293 20 24
info@gawaplast.ch
www.gawaplast.ch